

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MARTINS ALAMEU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ

LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N - CENTRO - GURINHATÃ - MG
PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ

O Presente memorial tem como objetivo especificar os serviços e materiais para a revitalização de uma praça pública na cidade de Gurinhatã-MG

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra: O Deverá ser colocada placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

2. PISOS

2.1 Piso da Praça: O piso existente será demolido, para que o novo piso possa ser executado em blocos de concreto intertravados, com espessura de 6 centímetros com acabamento convencional liso nas dimensões de 20 x 10cm, não armado, assentados sobre colchão de pó de brita ou areia média e rejuntados com o mesmo material utilizado no colchão.

2.2 Regularização do solo: O solo deverá ser regularizado e compactado antes da execução do colchão de assentamento.

3. MEIO-FIO

2.1 Meio-Fio: Será construído todo o meio-fio externo em concreto pré-moldado nas dimensões 100x15x13x30 centímetros, sendo que sua face superior deverá ser nivelada com a borda do piso.
Nos limites dos canteiros com o piso, será construído meio-fio pré-moldado em concreto com dimensões 80x8x25 centímetros sendo que sua face superior deverá ser nivelada com a borda do piso.

4. MOBILIÁRIO URBANO

3.1 Bancos: Os bancos previstos em projeto deverão ser executados com pés de chapa de aço com espessura de 5/16" pintados na cor preta, com assento e encosto em régua de madeira (cumarú ou similar), devendo ser instalados conforme posicionamento do projeto.

3.2 Lixeira dupla: Serão instaladas lixeiras que deverão ser executadas em estrutura metálica, pintadas com tinta esmalte cor preto fosco, revestidas por régua de madeira compostas de um mastro central com dois compartimentos um de cada lado sendo um destinado ao lixo orgânico e outro ao lixo reciclável. O modelo de lixeira proposto é o utilizado nas academias ao ar livre conforme especificação contida na Planilha SINAPI.

Instalação: A instalação das mesmas deverá ser realizada pela empresa vencedora da licitação realizada para a contratação para execução global da obra. As lixeiras deverão ser posicionadas de acordo com o projeto arquitetônico sendo que seu pé deverá ser chumbado no solo com concreto magro. O nível da borda deverá estar à 88 cm do piso acabado.

5. ESPELHO D'ÁGUA

O espelho d'água existente será recuperado e revestido em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, assentamento com argamassa industrializada.

6. ILUMINAÇÃO

Toda a iluminação deverá ser construída com postes de aço galvanizado, sendo 6 postes com altura de 9m com duas pétalas de 200W cada, 17 postes de 3m com 1 luminária de 120W de led em cada e 13 postes modelo colonial retrô com altura de 2,2m com 3 luminária de 30w de led em cada.

7. QUIOSQUE

7.1 Cobertura: Existe um quiosque com dimensões de 5,20m x 5,20m, com beiral de 0,50cm de cada lado. O telhado existente deverá ser recuperado em 20%, com troca do madeiramento e substituição das telhas cerâmicas. O madeiramento e as telhas retiradas não serão reaproveitados.

8. ACESSIBILIDADE

8.1 Rampas: Serão construídas rampas de acessibilidade em piso de concreto, conforme NBR 9050/2015.

Gurinhata (MG), 14 de maio de 2024

Gustavo Ribeiro de Moura
Arquiteto - CAU: A92331-1